

Vorlageprofil

Aus EPDM. Zur Abstandshaltung zwischen Scheibe und Profilsteig bei Versiegelung, als Alternative zu 4 mm Glasanlagendichtungen.









Rebated profile

EPDM. For holding the space between the glass pane and the glazing leg of the profile when sealing, as an alternative to 4 mm glazing rebate gaskets.

Art.-Nr. Art. No.		
		m
278 144		100



Folgende Dichtungen werden auf Mehrwegspulen geliefert:
The gaskets listed below are supplied on reusable spools:

		schwarz Black	grau Grey	Kennfarbe Colour code	
	mm				m
	4	224 063	244 062	gelb Yellow	200
	6	284 988	—	schwarz Black	100
	3	224 064	—	grün Green	100
	4	224 263	244 063	gelb Yellow	100
	5	224 065	—	blau Blue	200
	6	224 264	244 065	schwarz Black	100
	7	224 066	244 066	braun Brown	100
	8	224 265	244 067	weiß White	100
	3	224 539	244 533	grün Green	100
	5	224 350	244 534	blau Blue	200
	7	224 378	244 535	braun Brown	100
		224 310	244 524	blau Blue	200
		224 070	244 525	rot Red	200
		224 683	244 526	—	200



Spulenständer

Aus Stahlrohr, blau,
mit Feststellbremse

Spool rack

Made from steel tubing, blue,
with locking brake

Art.-Nr. Art. No.		
296 306		1